

Plateforme de pesée pour chaise roulante MWN Plateforme de pesée pour chaise roulante surbaissée pour un accès aisé, avec approbation d'homologation et médicale pour utilisation professionnelle dans le diagnostic médical

IoT ready

- Balance classe III, étalonnée (en option)
- Approbation médicale selon 93/42/EEC
- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hauteur de la plate-forme limitée avec rampe intégrée sur deux côtés pour un accès aisé
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Deux roulettes et 1 poignée permettent de transporter la balance facilement et de la ranger
- Support mural pour le montage de l'afficheur
- Fonction pré-tare pour 5 valeurs de poids
- Fonction de prise de mesure dynamique, pour les patients agités
- Fonction 'Data Hold' : Dès que la prise de mesure est stable, la valeur sur l'afficheur est figée jusqu'à la touche HOLD soit activée
- Fonction BMI

3 ANS DE GARANTIE

Description

Référence

KWMWN

Description

Balance pour chaise roulante KERN - type MWN Classe III IoT ready + RECUPEL 2 (08.08.01) Prix hors frais de transport et livraison

Caractéristiques

KWMNS:

- Dimensions de l'appareil : 1155x830x65 mm (L x P x H)
- Dimensions de la plate-forme : 910x740
- Dimensions de l'afficheur : 210x110x45 mm (L x P x H)
- Poids max. toléré : 300 kg
- Unité de pesage: 100 g
- Précision calibrée: 100 g
- Poids: 28,6 kg
- Fonctionnement possible sur secteur ou sur pile (6x 1,5V AA – non incluses)
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Ecran LCD, hauteur des caractères 25 mm
- Interface RS 232 pour raccordement d'un appareil externe

KWMWS400:

- Dimensions de l'appareil : 1255x1060x69 mm (L x P x H)
- Dimensions de la plate-forme : 910x740
- Dimensions de l'afficheur : 210x110x45 mm (L x P x H)
- Poids max. toléré : 400 kg
- Unité de pesage: 100 g
- Précision calibrée: 100 g
- Poids: 42,2 kg
- Fonctionnement possible sur secteur ou sur pile (6x 1,5V AA – non incluses)
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Ecran LCD, hauteur des caractères 25 mm
- Interface RS 232 pour raccordement d'un appareil externe

