Rampe d'accès télescopique FEAL

Ces rampes télescopiques super légères sont utilisables sur toutes les longueurs entre la longueur minimale (en position fermée) et maximale (en position ouverte). Grâce à la conception technique de qualité du mécanisme télescopique, la rampe conserve sa capacité de charge maximale sur chaque longueur. Cela lui permet également d'être extrêmement compacte lorsqu'elle est en position fermée.

+ Télescopique et donc très compacte
+ Pour les fauteuils roulants manuels
+ Légère et donc faciles à manier
+ Des poignées repliables
+ Verrouillage en position fermée grâce à un petit verrou
+ Mécanisme d'ouverture et de fermeture souple et discret grâce aux paliers lisses en plastique
+ Bandes antidérapantes en caoutchouc (en dessous) pour plus de sécurité
+ Hauteurs jusqu'à 60 cm
+ Anodisé*
+ Rebords latéraux de sécurité: 5 cm
+ 5 ans de garantie

Les produits en aluminium Feal sont anodisés pour être encore plus résistants à la corrosion, à une utilisation quotidienne, au sel, aux salissures et à l'humidité. En recourant à l'électrolyse, la couche de protection d'oxyde d'aluminium est renforcée. Ce processus n'affecte pas la forme ou la taille du métal. L'aluminium reste facile à modeler et léger. En revanche, la couche en surface est jusqu'à 3 000 fois plus résistante qu'avant l'anodisation.

Description

Référence	Description
T90	Rampe d'accès télescopique, paire, 90 x 19 cm (58 cm) 2,8 / 400 (poids de la rampe à l'unité / charge en kg par paire)
T120	Rampe d'accès télescopique, paire, 119 x 19 cm (75 cm) 3,7 / 400 (poids de la rampe à l'unité / charge en kg par paire)
T200	Rampe d'accès télescopique, paire, 202 x 19 cm (116 cm) 5,6 / 300 (poids de la rampe à l'unité / charge en kg par paire)
T200-3	Rampe d'accès télescopique, paire, 199 x 17 cm (87 cm) 6,0 / 300 (poids de la rampe à l'unité / charge en kg par paire)
T300	iRAMP Rampe d'accès télescopique, paire, 288 x 17 cm (116 cm) 8,2 / 250 (poids de la rampe à l'unité / charge en kg par paire)









metra helps helping

Jan Samijnstraat 25 9050 Gent - België +32 (0)9 227 71 74 info@metra.be www.metra.be