

Cette plate-forme mécanique d'accès se met et s'enlève très facilement dans la voiture, elle convient à tous les types de chaises et scooters. Assistée par un piston à gaz, elle demande très peu de force pour se déplier et se refermer.

- léger et très résistant
- fabriqué en aluminium
- avec une structure ajourée, également disponible avec une structure fermée
- très facile à mettre et à enlever de la voiture
- se plie et se déplie à une main grâce au système de piston à gaz
- rebords latéraux de sécurité
- surface antidérapante
- pliable en 2 ou 3 parties
- épaisseur en position fermée : 19,5 cm
- avec des sangles de fixation au châssis
- verrouillage en position fermée
- modèle pivotant disponible
- poids max. de 400 kg
- 5 ans de garantie

Description

Référence	Description
IRVAD1151	Plaque adaptateur universel
IRV182	Rampe fixe pour la voiture 180 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1061 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 1800 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV202	Rampe fixe pour la voiture 200 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1161 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 2000 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV222	Rampe fixe pour la voiture 220 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1261 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 2200 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV242	Rampe fixe pour la voiture 240 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1361 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 2400 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg

IRV262	Rampe fixe pour la voiture 260 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1461 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 2600 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV282	Rampe fixe pour la voiture 280 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1561 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 1050 mm Larguer rampe externe (D): 1038 mm Longuer rampe (E): 2800 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV182-820	Rampe fixe pour la voiture 180 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1061 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 1800 Larguer rampe (F): 820 Capacité/SWL: 400
IRV182-820TM	Rampe fixe pour la voiture 180 cm pliable en deux - TIGHT MESH Hauteur (plié) (A): 1061 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 1800 Larguer rampe (F): 820 Capacité/SWL: 400
IRV182TM	Rampe fixe pour la voiture 180 cm pliable en deux - TIGHT MESH Hauteur (plié) (A): 1061 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 1800 Larguer rampe (F): 900 Capacité/SWL: 400
IRV202-820	Rampe fixe pour la voiture 200 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1161 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 2000 Larguer rampe (F): 820 Capacité/SWL: 400
IRV222-820	Rampe fixe pour la voiture 220 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1261 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 2200 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV242-820	Rampe fixe pour la voiture 240 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1361 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 2400 Larguer rampe (F): 820 Capacité/SWL: 400
IRV262-820	Rampe fixe pour la voiture 260 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1461 Profondeur (B): 241 Larguer base externe (C): 947 Larguer rampe externe (D): 965 Longuer rampe (E): 2600 Larguer rampe (F): 820 Capacité/SWL: 400
IRVQR	Quick Release pour rampe fixe pour la voiture IRV
IRV282-820	Rampe fixe pour la voiture 280 cm pliable en deux Hauteur (plié) (A): 1561 mm Profondeur (B): 241 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 2800 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV253	Rampe fixe pour la voiture 248,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 961 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 2485 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV253TM	Rampe fixe pour la voiture 248,5 cm pliable en trois - TIGHT MESH Hauteur (plié) (A): 961 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 2485 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV283	Rampe fixe pour la voiture 278,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1061 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 2785 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV313	Rampe fixe pour la voiture 308,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1161 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 3085 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg

IRV343	Rampe fixe pour la voiture 338,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1261 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 3385 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV373	Rampe fixe pour la voiture 368,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1361 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 3685 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV403	Rampe fixe pour la voiture 398,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1461 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 3985 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV433	Rampe fixe pour la voiture 428,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1561 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 1027 mm Larguer rampe externe (D): 1045 mm Longuer rampe (E): 4285 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV253-820	Rampe fixe pour la voiture 248,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 961 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3385 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV253-820TM	Rampe fixe pour la voiture 248,5 cm pliable en trois - TIGHT MESH Hauteur (plié) (A): 961 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3385 mm Larguer rampe (F): 900 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV283-820	Rampe fixe pour la voiture 278,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1061 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 2785 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV313-820	Rampe fixe pour la voiture 308,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1161 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3085 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV343-820	Rampe fixe pour la voiture 338,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1261 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3385 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV373-820	Rampe fixe pour la voiture 368,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1361 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3685 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV403-820	Rampe fixe pour la voiture 398,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1461 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 3985 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg
IRV433-820	Rampe fixe pour la voiture 428,5 cm pliable en trois Hauteur (plié) (A): 1561 mm Profondeur (B): 320 mm Larguer base externe (C): 947 mm Larguer rampe externe (D): 965 mm Longuer rampe (E): 4285 mm Larguer rampe (F): 820 mm Capacité/SWL: 400 kg



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be