

## Les atouts d'ORTHOS

- + Pour utilisation avec des sangles de levage à boucles
- + Appareil démontable en 2 parties
- + Grande portée de levage
- + Levage possible depuis le sol
- + Commande (manuelle) facile d'utilisation
- + Roues faciles à manoeuvrer avec frein pour pied
- + Équipés d'un bouton d'arrêt d'urgence
- + Ouverture et fermeture mécaniques du châssis (avec levier au pied)
- + Standard avec berceau à 2 points d'accrochage - boucles
- + Extrêmement maniables grâce aux pieds courts
- + Faible coût d'achat

## Caractéristiques et spécifications

- + Lève-personnes à bras courbé
- + Compact, prêt à l'emploi en moins d'une minute
- + Facile à manoeuvrer, avec roues Ø100mm (2 avec frein)
- + Capacité de charge max. : 180 kg / 220 kg + Poids: 51 / 52 kg
- + Hauteur de levage max à partir du sol : 181 cm
- + Batterie incluse, rechargeable sur secteur
- + Équipé standard d'un berceau à 2 points - boucles et écartement mécanique du châssis (avec levier au pied)
- + Hauteur des pieds: 11,3 cm Options
- + Ecartement électrique du châssis
- + Module balance
- + Berceau à 4 points
- + Sangles adaptées à boucles

## Description

Référence	Description
L-EC180P	Eclips PLUS 180 lève-personne passif à 2 points, avec berceau à 2 points manuel, ouverture/fermeture manuel de la base chargeur et accu inclus + RECUPEL 1
L-EC180PE	Eclips PLUS 180 lève-personne passif à 2 points, avec berceau à 2 points manuel, ouverture/fermeture électrique de la base chargeur et accu inclus + RECUPEL 1
L-EC220	Eclips 200 lève-personne passif à 2 points, avec berceau à 2 points manuel, ouverture/fermeture manuel de la base chargeur et accu inclus + RECUPEL 1
L-EC4PNTJ	Eclipse berceau à 4 points - boucles
L-ECELECPS	Eclipse option écartement électrique du châssis

## Caractéristiques

L x B réglable / capacité de charge  
L-EC100P: 130 x (51 tot 115) cm / 180 kg  
L-EC220: 130 x (58 tot 122) cm / 220 kg



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

[info@metra.be](mailto:info@metra.be)

[www.metra.be](http://www.metra.be)