

Dit mechanisch oprijplatform wordt op een zeer eenvoudige manier geïnstalleerd in de wagen en is bruikbaar voor elk type van rolstoel en scooter. Het is heel eenvoudig in- en uitklapbaar met weinig kracht en is gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen.

- heel sterk en licht
- vervaardigd uit aluminium
- open structuur, ook verkrijgbaar met gesloten oppervlak
- zeer gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen
- heel gemakkelijk in- en uitklapbaar met één hand dankzij de gasveer
- opstaande boord voor veiligheid
- antislip oppervlak
- op te vouwen in 2 of in 3 delen
- dikte in opgevouwen toestand: 19,5 cm
- voorzien van veiligheidsgordels
- vergrendeling in gesloten toestand
- opendraaiend model verkrijgbaar
- max. draagvermogen van 400 kg
- 5 jaar garantie

## Omschrijving

| Referentie | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRVAD1151  | Universele Adapter plaat                                                                                                                                                                                                                                  |
| IRV182     | Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 1800 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg |
| IRV202     | Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2000 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg |
| IRV222     | Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg |
| IRV242     | Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2400 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRV262       | Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm<br>Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg         |
| IRV282       | Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm<br>Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg         |
| IRV182-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061<br>Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400                                   |
| IRV182-820TM | Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820<br>Draagvermogen/SWL: 400                      |
| IRV182TM     | Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig- TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 900 Draagvermogen/SWL: 400                          |
| IRV202-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161<br>Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2000 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400                                   |
| IRV222-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm<br>Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg           |
| IRV242-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361<br>Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2400 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400                                   |
| IRV262-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm<br>Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg           |
| IRVQR        | Quick release vaste oprijhelling voor de wagen IRV                                                                                                                                                                                                                      |
| IRV282-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm<br>Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg           |
| IRV253       | Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg        |
| IRV253TM     | Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg |
| IRV283       | Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg           |
| IRV313       | Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IRV343       | Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg            |
| IRV373       | Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg            |
| IRV403       | Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3985mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg            |
| IRV433       | Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 900 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg            |
| IRV253-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |
| IRV253-820TM | Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg |
| IRV283-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |
| IRV313-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |
| IRV343-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |
| IRV373-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |
| IRV403-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3985 mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg             |
| IRV433-820   | Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm<br>Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 820 mm<br>Draagvermogen/SWL: 400 kg              |



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

[info@metra.be](mailto:info@metra.be)

[www.metra.be](http://www.metra.be)