

Deze 3-delige oprijgoten combineren de voordelen van de vouwbare en van de telescopische oprijhelling: ze hebben 2 vouwbare delen en een derde dat telescopisch in het tweede schuift. Met andere woorden, ze zijn zeer compact en kunnen qua lengte ingesteld worden met het telescopische gedeelte. Door de knappe technische uitwerking blijft de goot haar maximaal draagvermogen behouden op elke lengte.

- + Deels telescopisch en vouwbaar, dus heel compact
- + Geschikt voor elektrische rolstoelen.
- + Licht en dus makkelijk hanteerbaar
- + Inklapbare handvatten
- + Vergrendeling na ineenschuiven m.b.v. een slotje
- + Soepel en geluidsarm in- en uitschuiven door de kunststof glijdlagers
- + Rubberen antislipstroken (onderaan) voor extra veiligheid
- + Hoogtes tot 60 cm
- + Geanodiseerd*
- + Opstaande boord 5 cm
- + 5 jaar garantie

**De aluminiumproducten van Feal worden geanodiseerd om ze nog corrosiebestendiger te maken en bestand te zijn tegen dagelijkse slijtage, zout, vuil en vocht. Door elektrische stromen door een zuurbad te leiden, wordt de beschermende coating van aluminiumoxide versterkt. Het proces heeft geen invloed op de vorm of de afmetingen van het metaal. Het aluminium blijft bewerkbaar en licht van gewicht, maar met een oppervlaktelaag die tot drieduizend keer zo sterk is als vóór de anodisatie.*

Omschrijving

Referentie	Omschrijving
FT200	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 201 x 19 cm (76 cm) 6,8 / 300 (eigen gewicht per st / draagvermogen in kg per paar)
FTW200	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 205 x 25 cm (77 cm) 8,3 / 300 (eigen gewicht per st / draagvermogen in kg per paar)
FT300	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 276 x 19 cm (101 cm) 8,6 / 250 (eigen gewicht per st / draagvermogen in kg per paar)
FTW300	Oprijgoot telescopisch + vouwbaar, paar, 295 x 25 cm (107 cm) 11,4 / 250 (eigen gewicht per st / draagvermogen in kg per paar)



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be