

Dit mechanisch oprijplatform wordt op een zeer eenvoudige manier geïnstalleerd in de wagen en is bruikbaar voor elk type van rolstoel en scooter. Het is heel eenvoudig in- en uitklapbaar met weinig kracht en is gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen.

- heel sterk en licht
- vervaardigd uit aluminium
- open structuur, ook verkrijgbaar met gesloten oppervlak
- zeer gemakkelijk in/uit de wagen te plaatsen
- heel gemakkelijk in- en uitklapbaar met één hand dankzij de gasveer
- opstaande boord voor veiligheid
- antislip oppervlak
- op te vouwen in 2 of in 3 delen
- dikte in opgevouwen toestand: 19,5 cm
- voorzien van veiligheidsgordels
- vergrendeling in gesloten toestand
- opendraaiend model verkrijgbaar
- max. draagvermogen van 400 kg
- 5 jaar garantie

Omschrijving

Referentie	Omschrijving
IRVAD1151	Universele Adapter plaat
IRV182	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 1800 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV202	Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2000 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV222	Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV242	Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2400 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg

IRV262	Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV282	Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 1050 mm Breedte extern helling (D): 1038 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV182-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV182-820TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV182TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 180 cm 2-delig- TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 1061 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 1800 Breedte helling (F): 900 Draagvermogen/SWL: 400
IRV202-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 200 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2000 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV222-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 220 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2200 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV242-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 240 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 Diepte (B): 241 Breedte extern basis (C): 947 Breedte extern helling (D): 965 Lengte helling (E): 2400 Breedte helling (F): 820 Draagvermogen/SWL: 400
IRV262-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 260 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2600 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRVQR	Quick release vaste oprijhelling voor de wagen IRV
IRV282-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 280 cm 2-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 241 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2800 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV283	Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV313	Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg

IRV343	Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV373	Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV403	Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 3985mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV433	Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 1027 mm Breedte extern helling (D): 1045 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 900 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV253-820TM	Vaste oprijhelling voor de wagen 248,5 cm 3-delig - TIGHT MESH Hoogte (gevouwen) (A): 961 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2485 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV283-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 278,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1061 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 2785mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV313-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 308,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1161 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3085mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV343-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 338,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1261 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3385mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV373-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 368,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1361 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3685mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV403-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 398,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1461 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 3985 mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg
IRV433-820	Vaste oprijhelling voor de wagen 428,5 cm 3-delig Hoogte (gevouwen) (A): 1561 mm Diepte (B): 320 mm Breedte extern basis (C): 947 mm Breedte extern helling (D): 965 mm Lengte helling (E): 4285mm Breedte helling (F): 820 mm Draagvermogen/SWL: 400 kg



Jan Samijnstraat 25

9050 Gent - België

+32 (0)9 227 71 74

info@metra.be

www.metra.be